

Aktivmodul - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC, mit Messer-Trennklemmen im Ausgang (ohne Relais)

Ihre Vorteile

- ✓ LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad
- ✓ Versorgungsspannungsanzeige (LED)
- ✓ Verpolschutzdiode
- ✓ Steckbare Miniaturrelais



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 087159
GTIN	4017918087159
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	717,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	717,000 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)