

Przełącznik sprzęgający - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963970

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 5 zestyków zwiernych, 2 zestyki rozwiernie, 1-kanalowy, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Zalety

- ✓ Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- ✓ Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
- ✓ Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Występowanie 1-lub 2-kanalowe
- ✓ 5 torów zezwolenia, 2 toru sygnału zwrotnego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 904791
GTIN	4017918904791
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	148,000 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA162