

Relaismodul - PLC-RSC-120UC/21-21 - 2967086

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/110 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ RT-III gedichtete Relais
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung
- ✓ Funktionelle Steckbrücken



COMPLETE line

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 156398
GTIN	4017918156398
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	69,490 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77,370 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Set-Inhalt

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21-21 - 2967031



14 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC

Relaismodul - PLC-RSC-120UC/21-21 - 2967086

Set-Inhalt

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC