

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2 - 2967468

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/ 3 A

Ihre Vorteile

- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- ✓ Hohe Schaltleistung
- ✓ Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
- ✓ Funktionelle Steckbrücken
- ✓ Integrierte Eingangsbeschaltung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 165840
GTIN	4017918165840
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,260 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,930 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)