

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE do wysokich prądów włączania, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../1 IC/ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd włączania do 130 A, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

Zalety

- ✓ Bezpośrednie podłączenie przewodów powrotnych przez wariant do urządzeń wykonawczych
- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Max. prąd załączalny 130 A
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 169794
GTIN	4017918169794
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	67,980 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK621A

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967837



Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów łączeniowych z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604

Zawartość zestawu

Przekaźnik osobny - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341



Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z zestawem mocy do wysokich prądów załączania do 130 A Peak, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC