

Relaismodul - PLC-RSC- 12DC/21HC - 2967617

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V AC
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Funktionelle Steckbrücken
- ✓ Max. Dauerstrom 10 A



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 171605
GTIN	4017918171605
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,630 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78,600 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais