

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC- 24UC/21HC - 2967633

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 HC z połączeniem śrubowym i wtykowymi przekaźnikami miniaturowymi do wysokiego prądu ciągłego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

Zalety

- ✓ Wysoka trwałość elektryczna dzięki przekaźnikowi 16 A
- ✓ Wszystkie spotykane napięcia wejściowe od 12 V DC do 230 V AC
- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Max. prąd ciągły 10 A
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	
GTIN	4017918171629
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,630 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK621A

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BSC- 24UC/21HC - 2967785



Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów ciągłych z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC- 24UC/21HC - 2967633

Zawartość zestawu

Przekaźnik osobny - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC