

Relaismodul - PLC-RSC-230UC/21HC - 2967675

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/ 220 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V AC
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Max. Dauerstrom 10 A
- ✓ Funktionelle Steckbrücken



COMPLETE line

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 171650
GTIN	4017918171650
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71,270 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,670 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Set-Inhalt

Relaissockel - PLC-BSC-230UC/21HC - 2967824



14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC

Relaismodul - PLC-RSC-230UC/21HC - 2967675

Set-Inhalt

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC