

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC-230UC/21HC - 2967675

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 HC z połączeniem śrubowym i wtykowymi przekaźnikami miniaturowymi do wysokiego prądu ciągłego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe 230 V AC/ 220 V DC

Zalety

- ✓ Wysoka trwałość elektryczna dzięki przekaźnikowi 16 A
- ✓ Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
- ✓ Wszystkie spotykane napięcia wejściowe od 12 V DC do 230 V AC
- ✓ Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
- ✓ Max. prąd ciągły 10 A
- ✓ Funkcjonalne mostki wtykane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 171650
GTIN	4017918171650
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,270 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK621A

Zawartość zestawu

Gniazdo przekaźnikowe - PLC-BSC-230UC/21HC - 2967824



Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów ciągłych z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC

Moduł przekaźnikowy - PLC-RSC-230UC/21HC - 2967675

Zawartość zestawu

Przekaźnik osobny - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC