

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 - 2967882

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/ 220 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Ihre Vorteile

- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- ✓ Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
- ✓ Integrierte Eingangsbeschaltung
- ✓ Funktionelle Steckbrücken
- ✓ Hohe Schaltleistung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 190576
GTIN	4017918190576
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,310 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,030 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)