

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 ... 253 V AC/0,75 A

Ihre Vorteile

- ✓ Direkter Anschluss des Aktors am Relaismodul
- ✓ Zeiteinsparung bis 60 %
- ✓ Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ Relaismodule mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Platzeinsparung bis 80 %
- ✓ Funktionelle Steckbrücken



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 190637
GTIN	4017918190637
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,400 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais