

Aktivmodul - UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - 2974891

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Ausgabeerweiterungsmodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)

Ihre Vorteile

- ✓ LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
- ✓ Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
- ✓ Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 088996
GTIN	4017918088996
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	449,600 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)