

Sicherheitsrelais - PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981017

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Sicherheitsrelais für SIL 3 High- und Low Demand Anwendungen, ebenfalls zugelassen nach EN 50156, Germanischem Lloyd sowie EN ISO 13849, Not-Halt- und Schutztürüberwachung, 1-kanalig, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldekontakt, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Abbildung zeigt Variante mit
Schraubanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ 1-kanalige Ansteuerung
- ✓ Sichere Trennung
- ✓ Mit Einschaltstromreduzierung, daher zur Kopplung an fehlersichere Steuerungen geeignet (PSR-ESP4)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 911072
GTIN	4017918911072
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	199,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	203,400 g
Zolltarifnummer	85371098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais