

Przełączniki bezpieczeństwa - PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981017

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik bezpieczeństwa do aplikacji High Demand i Low Demand SIL 3, posiada również dopuszczenie wg EN 50156, Germanischer Lloyd oraz EN ISO 13849, monitorowanie przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa, 1-kanalowy, 2 tory zezwolenia, 1 zestaw sygnalizacyjny, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Zalety

- ✓ Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Wysterowanie 1-kanalowe
- ✓ Bezpieczna separacja
- ✓ Z redukcją prądu załączalnego, dlatego odpowiednia do sprzężenia z odpornymi na uszkodzenia sterownikami (PSR-ESP4)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 911072
GTIN	4017918911072
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	199,600 GRM
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA161