

Przełączniki bezpieczeństwa - PSR-SCP- 24DC/ ESP4/2X1/1X2 - 2981020

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełączniki bezpieczeństwa do zastosowań SIL 3 High and Low Demand, również certyfikowane według EN 50156, Germanischer Lloyd i EN ISO 13849, nadzór zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa, 1-kanalowy, 2 tory sygnalizacji zwrotnej, 1 styk komunikacyjny, wtykowe zaciski śrubowe, szerokość: 22,5 mm

Zalety

- ✓ Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Występowanie 1-kanalowe
- ✓ Bezpieczna separacja
- ✓ Z redukcją prądu załączalnego, dlatego odpowiednia do sprzężenia z odpornymi na uszkodzenia sterownikami (PSR-ESP4)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 911065
GTIN	4017918911065
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	168,970 GRM
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA161