

Koppelrelais - PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - 2981402

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 2 Öffner, 1-kanalig, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm

Abbildung zeigt eine Produktvariante des Artikels

Ihre Vorteile

- ✓ Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- ✓ Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ 1- oder 2-kanalige Ansteuerung
- ✓ 5 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade
- ✓ 120 V-Variante



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 944179
GTIN	4017918944179
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	150,180 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	177,030 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais