

Przełącznik sprzęgający - PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981444

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)

Bezpieczny przełącznik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączeniu, 4 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwiernie, zamontowana na stałe złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 40 mm



Zalety

- ✓ Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- ✓ Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączeniu zgodny z normą EN 50205
- ✓ Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Wysterowanie 1-lub 2-kanalowe
- ✓ 4 tory zwolnienia blokady, 2 tory sygnału zwrotnego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 987787
GTIN	4017918987787
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	103,000 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA162