

Koppelrelais - PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981457

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 4 Schließer, 2 Öffner, feste Zugfederklemme, Breite: 40 mm



Ihre Vorteile

- Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
- ☑ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- 4 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade









Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 017918 987794
GTIN	4017918987794
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	89,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	120,000 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com