

Przełącznik sprzęgający - PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny przełącznik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączeniu, 3 zestyków zwiernych, 3 zestyk rozwierny, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Zalety

- ✓ Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SIL 1 wg IEC 62061
- ✓ Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączeniu zgodny z normą EN 50205
- ✓ Zwyczajny test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Wysterowanie 1-lub 2-kanalowe
- ✓ 3 tory prądowe zezwolenia, 3 tory sygnału zwrotnego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 138604
GTIN	4046356138604
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	126,900 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA162