

Koppelrelais - PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981842

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 3 Schließer, 3 Öffner, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Abbildung zeigt Variante mit Schraubanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ Bis Cat. 1/PL c nach EN ISO 13849-1, SIL 1 nach IEC 61508
- ✓ Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ 1- oder 2-kanalige Ansteuerung
- ✓ 3 Freigabestrompfade, 3 Rückmeldestrompfade



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 138611
GTIN	4046356138611
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	153,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	153,000 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais