

Koppelrelais - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981952

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 1 Öffner, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm

Ihre Vorteile

- ✓ Bis Cat. 1/PL c nach EN ISO 13849-1, SIL 1 nach IEC 61508
- ✓ Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ 1- oder 2-kanalige Ansteuerung
- ✓ 5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 343343
GTIN	4046356343343
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	171,800 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais