

Przełącznik sprzęgający - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 5 zestyki zwierne, 1 zestyki rozwierne, szerokość: 22,5 mm, wtykowa złączka szynowa Push-in

Rysunek pokazuje wariant PSR-SCP- 24UC/URM /5X1/1X2 2981952

Zalety

- ✓ Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SIL 1 wg IEC 62061
- ✓ Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
- ✓ Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Występowanie 1-lub 2-kanalowe
- ✓ 5 torów zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 343572
GTIN	4046356343572
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,000 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA162