

Przełącznik sprzęgający - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający dla aplikacji SIL 3 High/Low Demand, podłącza cyfrowe sygnały wyjściowe do urządzeń peryferyjnych, 1 tor zwolnienia blokady, 1 styk komunikacyjny, moduł do aplikacji Safe State Off, testowy filtr impulsowy, bezpiecznik, wtykowe przyłącze śrubowe, szerokość 17,5 mm

Zalety

- ✓ Wąska obudowa o szer. 17,5 mm
- ✓ Do SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Ze zintegrowanym wymiennym zabezpieczeniem w torze zwolnienia blokady
- ✓ Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- ✓ Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- ✓ Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- ✓ 1 tor zezwolenia
- ✓ Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 448352
GTIN	4046356448352
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155,000 GRM
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA161