

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/TTL - 2982728

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-Solid-State-Relais mit Schraubanschluss , zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)

Ihre Vorteile

- ✓ 6,2 mm schmale Baubreite
- ✓ Schraub- und Zugfederanschluss
- ✓ Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
- ✓ Statusanzeige
- ✓ Brückungsmöglichkeiten
- ✓ Integrierte Schutzbeschaltung
- ✓ Schaltleistung TTL (5 V), Fan out = 1



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 170604
GTIN	4046356170604
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,510 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais