

Przełącznik bezpieczeństwa - IB IL 24 PSDOR 4-PAC - 2985864

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bezpieczny, rozproszony moduł wyjść przełącznikowych, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge, INTERBUS Safety i PROFIsafe. Moduł posiada 4 wyjścia przełącznikowe bezpieczeństwa, każde z dwoma zestykami.

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Inline, do zastosowania w dowolnym miejscu w obrębie systemu SafetyBridge, INTERBUS-Safety lub PROFIsafe. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada cztery bezpieczne wyjścia przełącznikowe z dwoma zestykami każde.

Zalety

- ✓ SIL 3 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ SIL 3 wg EN 62061
- ✓ PL e wg EN ISO 13849-1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 131599
GTIN	4046356131599
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	386,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA432