

Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 2986711

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm

Ihre Vorteile

- ✓ 1 Freigabestrompfad
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
- ✓ 17,5 mm schmales Gehäuse
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 540797
GTIN	4046356540797
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	187,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	187,200 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)