

Sicherheitsrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986960

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicheres Koppelrelais für SIL 3 High- und Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, integrierter Testpulsfilter, steckbarer Schraubanschluss, Breite: 17,5 mm

Ihre Vorteile

- ✓ 17,5 mm schmales Gehäuse
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ 2 Freigabestrompfade
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 520911
GTIN	4046356520911
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	155,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	155,500 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais