

Relaismodul - PLC-2RSC-24DC/ 1 - 2987309

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PLC-INTERFACE mit zwei unabhängigen Relais, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und zwei integrierten Relais Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 x 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Ihre Vorteile

- ✓ Zwei Schaltkanäle in einem 6,2 mm Gehäuse
- ✓ 100 % höhere Kanaldichte als herkömmliche 6,2 mm Relais
- ✓ Integrierte Eingangs-Schutzbeschaltung
- ✓ Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakten und zwischen den Kontakten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 451215
GTIN	4046356451215
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,400 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais