

PRODUCT-DETAILS

ZLS905E64-3LNLALB

ZLS905E64-3LNLALB



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZLS905E64-3LNLALB
ID Produktu	2CCA183207R0001
Numer EAN	7612271419172
Opis katalogowy	ZLS905E64-3LNLALB
Opis	Starter pack Touch proof with 64 Modules L1,L2,L3 N LA, LB Pluggable socket system SMISSLINE TP is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809997820
Numer EAN	7612271419172
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389030

Wymiary

Szerokość produktu netto	111 mm
Wysokość produktu netto	1194 mm
Głębokość produktu netto	34 mm
Waga produktu netto	2262 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	132 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1197 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2579 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271419172

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ produktu	ZLS-3LNLALB
Nazwa produktu	Starter pack Touch proof
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowe napięcie pracy	690/1000 V AC/DC
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61439-6

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001522 - Busbar
ETIM 5	EC001522 - Busbar
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	W
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

