

## PRODUCT-DETAILS

# E211X-16-30

## E211X-16-30 ON-OFF Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | E211X-16-30                                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 2CCA703115R0001                                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7612270938896                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | E211X-16-30 ON-OFF Switch                                                                                                                                                      |
| Opis                  | On-Off switches with switch position indication, according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VAC/DC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO, Module width: 0,5/1 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3602414       |
| E-Number (Switzerland)     | 437160638     |
| Numer EAN                  | 7612270938896 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85365000      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 18 mm |
| Wysokość produktu netto  | 85 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Długość produktu netto   | 68 mm   |
| Głębokość produktu netto | 67.9 mm |
| Waga produktu netto      | 60 g    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuk  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 96 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 76 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 185 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 65 g          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7612270938896 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Yellow                   |
| Stopień ochrony obudowy                                    | IP20                     |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)                        | 0                        |
| Ilość diod LED                                             | 1                        |
| Liczba biegunów                                            | 3                        |
| Ilość styków głównych NC                                   | 0                        |
| Ilość styków głównych NO                                   | 3                        |
| Options Provided                                           | 3 NO                     |
| Straty mocy                                                | 1.5 W                    |
| Typ produktu                                               | E211                     |
| Nazwa produktu                                             | ON-OFF Switch            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 16 A                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                              | Minimum 24 V             |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 250 V                    |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ ) | 3 kA                     |
| Data RoHS                                                  | 20170426                 |
| Standardy                                                  | EN60669-1<br>EN60669-2-4 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 2CCC441003C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CCC441013D0201 |
| Informacje środowiskowe               | 2CCC441003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CCC441001C0201 |
| Dane RoHS                             | 2CCC413008D0206 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 5           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 6           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 7           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

