

## PRODUCT-DETAILS

# CMS-201S8

## CMS-201S8 Sensor



### Ogólne informacje

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Extended Product Type | CMS-201S8                            |
| ID Produktu           | 2CCA880137R0001                      |
| Numer EAN             | 7612271426651                        |
| Opis katalogowy       | CMS-201S8 Sensor                     |
| Opis                  | CMS-201S8 25mm Solid-Core Sensor 40A |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7612271426651 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 90303900      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 26.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 26.5 mm |
| Długość produktu netto   | 45.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 43 mm   |
| Waga produktu netto      | 28 g    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 130 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 75 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 230 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 83 g          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7612271426651 |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C                                     |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność                | Current Accuracy $\leq \pm 0,5\%$ F.S.                                     |
| Częstotliwość (f)         | Rated Current 50 Hz                                                        |
| Measuring Range           | Initial Value - Current 0.1 A<br>End Value - Current 40 A                  |
| Rodzaj montażu            | Solid core sensors 25 mm for S800 installation devices with cage terminals |
| Wyjście                   | Other<br>at Rated Load 0.27 W                                              |
| Typ produktu              | CMS                                                                        |
| Nazwa produktu            | Sensor                                                                     |
| Znamionowe napięcie pracy | 690 V AC<br>1500 V DC                                                      |
| Data RoHS                 | 20170426                                                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CCC481003C0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CCC481017D0201 |
| Informacje środowiskowe               | 2CCC481001D0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 9AKK106930A6241 |
| Dane RoHS                             | 2CCC413008D0206 |

## Klasyfikacje

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ETIM 4 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC002475 - Current value transformer                       |
| ETIM 7           | EC002475 - Current value transformer                       |
| Kod klasyfikacji | P                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Wielokanałowe urządzenia pomiarowe

