


## PRODUCT-DETAILS

# S803PV-SP50

## S803PV-SP50 High Performance MCB



### Общая информация

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | S803PV-SP50                      |
| Идентификационный номер изделия | 2CCF019617R0001                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7612271471590                    |
| Описание в каталоге             | S803PV-SP50 High Performance MCB |

### Длинное описание

The S803PV-SP50 is a 3-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 50 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1200V. It can be used for voltages up to 1200V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803PV-SP50 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803PV-SP50 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803PV-SP50 your application will be secured.

### Technical

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Стандарты                     | IEC/EN 60947-2 |
| Количество полюсов            | 3              |
| Количество защищенных полюсов | 3              |
| Характеристики расцепления    | B              |
| Номинальный ток ( $I_n$ )     | 50 A           |

|                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение                                                     | 1200 V DC                                                           |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                                                   | 1500 V                                                              |
| Потери мощности                                                                    | 12.9 W<br>at Rated Operating Conditions per Pole 4.3 W              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                          | 1500 V                                                              |
| Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания ( $I_{cn}$ )                     | (400 B) 5 kA<br>(230 B) 5 kA                                        |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (1200 V DC) 5 kA                                                    |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )    | (1200 V DC) 5 kA                                                    |
| Energy Limiting Class                                                              | 3                                                                   |
| Overvoltage Category                                                               | III                                                                 |
| Степень загрязнения                                                                | степень загрязнения 2                                               |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                      | 8 kV                                                                |
| Степень защиты                                                                     | IP20                                                                |
| Сечение подключаемого кабеля                                                       | Жесткий 0 ... 50 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 0 ... 70 mm <sup>2</sup> |
| Built-In Depth ( $t_2$ )                                                           | 111 mm                                                              |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25...60 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 81 mm   |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 95 mm   |
| Чистый вес изделия     | 735 g   |

## Container Information

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 Width | 105 mm      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Depth / Length | 86 mm         |
| Package Level 1 Height         | 99 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 770 g         |
| Package Level 1 EAN            | 7612271471590 |

Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85352120 |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CCC413058D0201                    |
| Экологическая информация                                       | 2CCY413207D0203                    |
| Инструкции и руководства                                       | 2CCC413016M0008                    |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CCC413058D0201<br>9AKK107680A3903 |

Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2CCC413003C0208 |
| Инструкции и руководства | 2CCC413016M0008 |

Classifications

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Код классификации объекта | F                                          |
| ETIM 6                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

