


## PRODUCT-DETAILS

# S804PV-SD125

## S804PV-SD125 High Performance MCB



### Ogólne informacje

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S804PV-SD125                                                         |
| ID Produktu           | 2CCF019642R0001                                                      |
| Numer EAN             | 7612271472092                                                        |
| Opis katalogowy       | S804PV-SD125 High Performance MCB                                    |
| Opis                  | S804PV-SD125 4 Pole DC main switch 125A 1.5kA 1500VDC DC main switch |

### Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Standardy                 | IEC/EN 60947-3            |
| Liczba biegunów           | 4                         |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 125 A                     |
| Znamionowe napięcie pracy | 800...800 V               |
| Straty mocy               | 31.2 W<br>na biegun 7.8 W |
| Stopień ochrony obudowy   | Front IP20                |

### Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 106 mm  |
| Głębokość produktu netto | 82.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 95 mm   |
| Waga produktu netto      | 980 g   |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 105 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 111 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 99 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1030 g        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612271472092 |

## Charakterystyka zamówienia

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej             | 85353020 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CCC413059D0201                    |
| Informacje środowiskowe   | 2CCY413207D0203                    |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CCC413016M0008                    |
| Dane RoHS                 | 2CCC413059D0201<br>9AKK107680A3903 |

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CCC413003C0208 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2CCC413016M0008 |

## Klasyfikacje

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kod klasyfikacji | F                              |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8           | EC000216 - Switch disconnecter |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Switch Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

