

PRODUCT-DETAILS

F404A-K40/0,1

F404A-K40/0,1



Ogólne informacje

Extended Product Type	F404A-K40/0,1
ID Produktu	2CCF544320E0400
Numer EAN	7612270104338
Opis katalogowy	F404A-K40/0,1
Opis	4-pole short time delayed residual current operated circuit breaker, series F404 K (RCCB) for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61008-1s, Rated current In 40A, Rated voltage Ue 230/400VAC, Rated sensitivity I Δn 0.1A

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	531435205
Numer EAN	7612270104338
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	72 mm
Wysokość produktu netto	91 mm
Długość produktu netto	72 mm

Głębokość produktu netto	75 mm
Waga produktu netto	430 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	488 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270104338

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25...55 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.1 mA
--	--------

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Rodzaj montażu	Conductor bar
Liczba biegunów	4
Operating Characteristic	Instantaneous (APR High Immunity)
Stopień zanieczyszczenia	2
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	2.4 W
Typ produktu	F400
Nazwa produktu	Residual Current Circuit Breaker
Rated Cross-Section	1 - Solid-Core 0...25 mm² 4 - Multi-Wired 0...25 mm²
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Częstotliwość znamionowa (f)	45...60 Hz
Rated Residual Current	100 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	230 / 400 V

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowy prąd pracy (I_e)	40 A
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	1 kA
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61008
Type of Residual Current	A type

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451037D0201
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1665
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Kod klasyfikacji	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Devices RCDs

