

PRODUCT-DETAILS

F404A-K40/0,1

F404A-K40/0,1



Общая информация

Тип расширенного изделия	F404A-K40/0,1
Идентификационный номер изделия	2CCF544320E0400
Европейский товарный код (EAN)	7612270104338
Описание в каталоге	F404A-K40/0,1
Длинное описание	4-pole short time delayed residual current operated circuit breaker, series F404 K (RCCB) for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61008-1s, Rated current In 40A, Rated voltage Ue 230/400VAC, Rated sensitivity I Δ n 0.1A

Ordering

E-Number (Switzerland)	531435205
Европейский товарный код (EAN)	7612270104338
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Dimensions

Чистая ширина изделия	72 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	91 mm
Чистая длина изделия	72 mm
Чистая толщина изделия	75 mm
Чистый вес изделия	430 g

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	90 mm
Package Level 1 Depth / Length	75 mm
Package Level 1 Gross Weight	488 g
Package Level 1 EAN	7612270104338

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.1 mA
-------------------------------------	--------

Additional Information

Температура окружающей среды	-25...55 °C
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50 ... 60 Hz
Тип монтажа	Conductor bar
Количество полюсов	4
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	2.4 W
Основной тип изделия	F400
Название изделия	Residual Current Circuit Breaker
Номинальное поперечное сечение	1 - Solid-Core 0...25 mm ² 4 - Multi-Wired 0...25 mm ²
Номинальный ток (I_n)	40 A
Номинальная частота (f)	45...60 Hz
Номинальный остаточный ток	100 mA

Номинальное напряжение (U_r)	230 / 400 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	4 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Номинальный рабочий ток (I_e)	40 A
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	1 kA
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	IEC/EN 61008
Тип остаточного тока	A type

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107492A6192
Декларация о соответствии - CE	2CCC451037D0201
Экологическая информация	2CCY451206D0201
Инструкции и руководства	9AKK107680A1665
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413008D0206_RoHS
Схема размеров	9AKK107492A6192

Classifications

ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Код классификации объекта	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Втычная распределительная система → Residual Current Devices RCDs

