

PRODUCT-DETAILS

FS451M-C16/0,03

FS451M-C16/0,03



Ogólne informacje

Extended Product Type	FS451M-C16/0,03
ID Produktu	2CCL462110E0164
Numer EAN	7612270108305
Opis katalogowy	FS451M-C16/0,03
Opis	FS451M-C16/0,03 Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection 2 Poles C Characteristic 16A 10000 ~230/400V

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809119832
Numer EAN	7612270108305
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	36 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Długość produktu netto	72 mm
Głębokość produktu netto	76 mm
Waga produktu netto	210 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	97 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Długość opakowania (poziom 1)	97 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	248 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270108305

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...40 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...40 °C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Energy Limiting Class	3
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	1
Operating Characteristic	Instantaneous
Options Provided	Smissline Classic
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	3.2 W
Typ produktu	FS450
Nazwa produktu	Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	10 kA
Rated Cross-Section	1 - Solid-Core 0...35 mm ² 4 - Multi-Wired 0...35 mm ²
Prąd znamionowy (I _n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U _r)	240 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie	500 V

izolacji (U_i)

Znamionowy prąd pracy (I_e)	16 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(240 V AC) 10 kA
Release Type	C
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61009
Tripping Characteristic	C
Type of Residual Current	A Type

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC451027C0106 Ind B
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451036D0201
Informacje środowiskowe	2CCC404013D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1666
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	2CCC451027C0106 Ind B

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kod klasyfikacji	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic



