

PRODUCT-DETAILS

FS401M-B10/0.03

FS401 M-B10/0.03



Ogólne informacje

Extended Product Type	FS401M-B10/0.03
ID Produktu	2CCL562110E0105
Numer EAN	7612270109685
Opis katalogowy	FS401 M-B10/0.03
Opis	Pluggable Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61009-1, EN/DIN EN 61009-2-1 Rated breaking capacity Icn 10kA Tripping characteristic B Rated current In 10A Rated sensitivity I Δn 0.03 Rated voltage Ue 240VAC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809046117
Numer EAN	7612270109685
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	36 mm
Wysokość produktu netto	91 mm

Długość produktu netto	91 mm
Głębokość produktu netto	91 mm
Waga produktu netto	200 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	44 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	238 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270109685

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...40 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
--	--------

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...40 °C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Energy Limiting Class	3
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	1
Operating Characteristic	Instantaneous
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Position of Neutral Terminals	Right
Typ produktu	FS400
Nazwa produktu	Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	50 %
Rated Cross-Section	1 - Solid-Core 0...35 mm ² 4 - Multi-Wired 0...35 mm ²
Prąd znamionowy (I _n)	10 A

Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	240 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(240 V AC) 7.5 kA
Znamionowy prąd zwarciov (I_{cn})	(240 V AC) 10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	10 kA
Release Type	B
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Tripping Characteristic	B
Type of Residual Current	A Type

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451036D0201
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1664
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kod klasyfikacji	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection RCBO

