

PRODUCT-DETAILS

FS401M-C10/0.1

FS401M-C10/0.1



Ogólne informacje

Extended Product Type	FS401M-C10/0.1
ID Produktu	2CCL562120E0104
Numer EAN	7612271413217
Opis katalogowy	FS401M-C10/0.1
Opis	Pluggable Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61009-1, EN/DIN EN 61009-2-1 Rated breaking capacity Icn 10kA Tripping characteristic C Rated current In 10A Rated sensitivity I Δn 0.1A Rated voltage Ue 240VAC

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7612271413217
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	36 mm
Wysokość produktu netto	91 mm
Długość produktu netto	91 mm
Głębokość produktu netto	91 mm
Waga produktu netto	235 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	44 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	238 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271413217

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	2
Operating Characteristic	Instantaneous
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	1.7 W
Typ produktu	FS400
Nazwa produktu	Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cu} (I _{cs})	50 %
Prąd znamionowy (I _n)	10 A
Rated Residual Current	100 mA
Napięcie znamionowe (U _r)	240 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(240 V AC) 7.5 kA
Znamionowy prąd zwarcia (I _{cn})	(240 V AC) 10 kA
Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	10 kA
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Tripping Characteristic	C
Type of Residual Current	A Type

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
---	-----------------

Deklaracja zgodności - CE	2CCC451036D0201
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1664
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kod klasyfikacji	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection RCBO

