

PRODUCT-DETAILS

FS403E-C25/0.03

FS403E-C25/0.03



Ogólne informacje

Extended Product Type	FS403E-C25/0.03
ID Produktu	2CCL564111E0254
Numer EAN	7612271408770
Opis katalogowy	FS403E-C25/0.03
Opis	Pluggable Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61009-1, EN/DIN EN 61009-2-1 Rated breaking capacity Icn 6kA Tripping characteristic C Rated current In 25A Rated sensitivity I Δn 0.03 Rated voltage Ue 240/415VAC

Dane techniczne

Standardy	IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Operating Characteristic	Instantaneous
Type of Residual Current	A type
Liczba biegunów	4
Number of Protected Poles	3
Prąd znamionowy (I_n)	25 A

Napięcie znamionowe (U_r)	240 / 415 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(240 / 415 V AC) 6 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	6 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(415 V AC) 6 kA
Tripping Characteristic	C
Energy Limiting Class	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	10.1 W

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...40 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość produktu netto	72 mm
Wysokość produktu netto	91 mm
Długość produktu netto	72 mm
Głębokość produktu netto	75 mm
Waga produktu netto	410 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1288 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271408770

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020
E-Number (Switzerland)	809181839

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC451036D0201
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1664
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1664
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	FB
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection RCBO

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym

