

PRODUCT-DETAILS

S452M-K0.5

S452M-K0.5 Miniature Circuit Breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	S452M-K0.5
ID Produktu	2CCS472001R0157
Numer EAN	7612270106516
Opis katalogowy	S452M-K0.5 Miniature Circuit Breaker
Opis	S452M-K0.5 Miniature Circuit Breaker 2 Poles K Characteristic 0,5A 10000 ~230/400V

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809237802
Numer EAN	7612270106516
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	89 mm
Długość produktu netto	94.5 mm
Głębokość produktu netto	94.5 mm

Waga produktu netto	284 g
---------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	101 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1540 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270106516

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Connecting Capacity	Sztynny 0 ... 25 mm ²
Stopień ochrony obudowy	IP20
Energy Limiting Class	3
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Straty mocy	2.4 W
Typ produktu	S450M
Nazwa produktu	Miniature Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	0.5 A
Napięcie znamionowe (U_r)	240 / 415 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	440 V
Znamionowy prąd pracy (I_e)	0.5 A
Znamionowe napięcie pracy	240 / 415 V AC
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(400 V) 10 kA (230 V) 10 kA

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(240 V AC) 50 kA
Release Type	K
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Tripping Characteristic	K

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC451027C0106 Ind B
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451034D0201
Informacje środowiskowe	2CCC404013D0201
Instrukcje i podręczniki	2CCC404011M0109
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	2CCC451027C0106 Ind B

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kod klasyfikacji	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic

