


PRODUCT-DETAILS

S452M-C20

S452M-C20 Miniature Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	S452M-C20
Идентификационный номер изделия	2CCS472001R0204
Европейский товарный код (EAN)	7612270106349
Описание в каталоге	S452M-C20 Miniature Circuit Breaker
Длинное описание	S452M-C20 Miniature Circuit Breaker 2 Poles C Characteristic 20A 10000 ~230/400V

Ordering

E-Number (Switzerland)	809150802
Европейский товарный код (EAN)	7612270106349
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Dimensions

Чистая ширина изделия	69 mm
Чистая высота изделия	89 mm
Чистая длина изделия	94.5 mm

Чистая толщина изделия	94.5 mm
Чистый вес изделия	284 g

Container Information

Package Level 1 Units	carton 5 штука
Package Level 1 Width	185 mm
Package Level 1 Height	89 mm
Package Level 1 Depth / Length	101 mm
Package Level 1 Gross Weight	1540 g
Package Level 1 EAN	7612270106349

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information

Температура окружающей среды	-25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 25 mm²
Степень защиты	IP20
Energy Limiting Class	3
Частота (f)	50 ... 60 Hz
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Потери мощности	3.2 W
Основной тип изделия	S450M
Название изделия	Miniature Circuit Breaker
Номинальный ток (I_n)	20 A
Номинальное напряжение (U_r)	240 / 415 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	4 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	440 V
Номинальный рабочий ток (I_e)	20 A

Номинальное рабочее напряжение	240 / 415 V AC
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(400 B) 10 kA (230 B) 10 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(240 V AC) 25 kA
Тип исполнения	C
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Характеристики расцепления	C

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CCC451027C0106 Ind B
Декларация о соответствии - CE	2CCC451034D0201
Экологическая информация	2CCC404013D0201
Инструкции и руководства	2CCC404011M0109
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413008D0206_RoHS
Схема размеров	2CCC451027C0106 Ind B

Classifications

ETIM 4	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Код классификации объекта	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → SMISSLINE Classic

