

## PRODUCT-DETAILS

# S452M-UCC6

## S452M-UCC6 Miniature Circuit Breaker



### Ogólne informacje

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S452M-UCC6                                                 |
| ID Produktu           | 2CCS472001R1064                                            |
| Numer EAN             | 7612270110650                                              |
| Opis katalogowy       | S452M-UCC6 Miniature Circuit Breaker                       |
| Opis                  | Miniature Circuit Breaker ,2P,UCC,6A,10kA,SMISLINE CLASSIC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Switzerland)     | 809546102     |
| Numer EAN                  | 7612270110650 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85363000      |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 36 mm |
| Wysokość produktu netto  | 91 mm |
| Długość produktu netto   | 75 mm |
| Głębokość produktu netto | 76 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 285 g |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | carton 5 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 100 mm          |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 91 mm           |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 185 mm          |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 285 g           |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612270110650   |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -25...55 °C                                        |
| Status RoHS                        | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |

## Dodatkowe informacje

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                                            | -25...55 °C                            |
| Connecting Capacity                                              | Sztynny 0 ... 25 mm <sup>2</sup>       |
| Stopień ochrony obudowy                                          | IP20                                   |
| Energy Limiting Class                                            | 3                                      |
| Częstotliwość (f)                                                | 50 ... 60 Hz                           |
| Liczba biegunów                                                  | 2                                      |
| Number of Protected<br>Poles                                     | 2                                      |
| Overvoltage Category                                             | III                                    |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 2                                      |
| Straty mocy                                                      | 1.87 W                                 |
| Typ produktu                                                     | S450M UCC                              |
| Nazwa produktu                                                   | Miniature Circuit Breaker              |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                        | 6 A                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                                    | 440 V DC                               |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 4 kV                                   |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 440 V                                  |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 440 V DC<br>220 V DC<br>240 / 415 V AC |
| Znamionowy prąd<br>zwarcia ( $I_{cn}$ )                          | (400 V) 10 kA<br>(230 V) 10 kA         |
| Rated Ultimate Short-                                            | (240 V AC) 10 kA                       |

Circuit Breaking Capacity  
( $I_{cu}$ )

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Release Type            | C              |
| Data RoHS               | 20170426       |
| Standardy               | IEC/EN 60947-2 |
| Tripping Characteristic | C              |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CCC451027C0106 Ind B |
| Deklaracja zgodności - CE            | 2CCC451034D0201       |
| Informacje środowiskowe              | 2CCY000200D0293       |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CCC404011M0109       |
| Dane RoHS                            | 2CCC413008D0206_RoHS  |
| Dimension Diagram                    | 2CCC451027C0106 Ind B |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 5           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 6           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 7           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| Kod klasyfikacji | FC                                                         |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic

