

PRODUCT-DETAILS

S401M-C32

S401M-C32 Miniature Circuit Breaker



Ogólne informacje

Extended Product Type	S401M-C32
ID Produktu	2CCS571001R0324
Numer EAN	7612270101450
Opis katalogowy	S401M-C32 Miniature Circuit Breaker
Opis	Pluggable Miniature circuit-breaker for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 Rated short-circuit capacity Icn 10 kA Rated ultimate short-circuit capacity Icu15 kA Rated current In 32A Tripping characteristic C Poles 1L Rated voltage Ue 240 VAC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2101744
E-Number (Switzerland)	809122807
Numer EAN	7612270101450
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	18 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	91 mm
Długość produktu netto	82 mm
Głębokość produktu netto	82 mm
Waga produktu netto	140 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 10 sztuk
Szerokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	101 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1520 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270101450

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25...55 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Connecting Capacity	Sztynny 0 ... 25 mm²
Stopień ochrony obudowy	IP20
Energy Limiting Class	3
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Liczba biegunów	1
Number of Protected Poles	1
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Straty mocy	2.7 W
Typ produktu	S400
Nazwa produktu	Miniature Circuit Breaker
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	50 %
Prąd znamionowy (I _n)	32 A
Napięcie znamionowe (U _r)	240 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie	440 V

izolacji (U_i)

Znamionowy prąd pracy (I_e)	32 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(240 V AC) 7.5 kA
Znamionowy prąd zwarciov (I _{cn})	(400 V) 10 kA (230 V) 10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(240 V AC) 15 kA
Release Type	C
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Tripping Characteristic	C

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451034D0201
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	2CCC451019M0109
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kod klasyfikacji	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Systemy wtykowe dystrybucji → Miniature Circuit Breakers MCBs

