

PRODUCT-DETAILS

S402M-UCZ8

S402M-UCZ8 Miniature Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	S402M-UCZ8
Идентификационный номер изделия	2CCS572001R1088
Европейский товарный код (EAN)	7612270110322
Описание в каталоге	S402M-UCZ8 Miniature Circuit Breaker
Длинное описание	Pluggable Miniature circuit-breaker for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN 60947-2 Rated ultimate short-circuit capacity Icu 25 kA (220 VDC) Rated current In 8A Tripping characteristic UCZ Poles 2L Rated voltage Ue 220 VDC / 440 VDC

Ordering

E-Number (Switzerland)	809647107
Европейский товарный код (EAN)	7612270110322
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363000

Dimensions

Чистая ширина изделия	36 mm
Чистая высота изделия	91 mm
Чистая длина изделия	75 mm
Чистая толщина изделия	75 mm

Чистый вес изделия	285 g
--------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	91 mm
Package Level 1 Depth / Length	185 mm
Package Level 1 Gross Weight	285 g
Package Level 1 EAN	7612270110322

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information

Температура окружающей среды	-25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 25 mm²
Степень защиты	IP20
Energy Limiting Class	3
Частота (f)	50 ... 60 Hz
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Потери мощности	3.46 W
Основной тип изделия	S400
Название изделия	Miniature Circuit Breaker
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, в % от I _{cu} (I _{cs})	50 %
Номинальный ток (I _n)	8 A
Номинальное напряжение (U _r)	230 / 400 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	4 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	440 V
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs})	(400 В AC) 7.5 kA
Номинальный выдерживаемый ток	(400 В) 10 kA (230 В) 10 kA

короткого замыкания (I _{cn})	
Тип исполнения	Z
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
Стандарты	EN60898-1, EN60947-2
Характеристики расцепления	Z

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	9AKK107492A6192
Декларация о соответствии - CE	2CCC451034D0201
Экологическая информация	2CCY000200D0260
Инструкции и руководства	2CCC451019M0109
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413008D0206_RoHS
Схема размеров	9AKK107492A6192

Classifications	
ETIM 4	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Код классификации объекта	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → SMISLINE Classic

