


PRODUCT-DETAILS

S403M-B6

S403M-B6 Miniature Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	S403M-B6
Идентификационный номер изделия	2CCS573001R0065
Европейский товарный код (EAN)	7612270102761
Описание в каталоге	S403M-B6 Miniature Circuit Breaker
Длинное описание	Pluggable Miniature circuit-breaker for the SMISSLINE TP System acc. IEC/EN 60898-1 Rated short-circuit capacity Icn 10 kA Rated current In 6A Tripping characteristic B Poles 3L Rated voltage Ue 230 VAC / 400 VAC

Ordering

E-Number (Switzerland)	809076807
Европейский товарный код (EAN)	7612270102761
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Dimensions

Чистая ширина изделия	54 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	91 mm
Чистая длина изделия	82 mm
Чистая толщина изделия	75 mm
Чистый вес изделия	322 g

Container Information

Package Level 1 Units	carton 3 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	125 mm
Package Level 1 Depth / Length	185 mm
Package Level 1 Gross Weight	1024 g
Package Level 1 EAN	7612270102761

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information

Температура окружающей среды	-25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 25 mm ²
Степень защиты	IP20
Energy Limiting Class	3
Частота (f)	50 ... 60 Hz
Количество полюсов	3
Количество защищенных полюсов	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Потери мощности	5.4 W
Основной тип изделия	S400
Название изделия	Miniature Circuit Breaker
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании, в % от I _{cu} (I _{cs})	50 %
Номинальный ток (I _n)	6 A
Номинальное напряжение (U _r)	230 / 400 V
Номинальное выдерживаемое	4 kV

импульсное напряжение
(U_{imp})

Номинальное напряжение изоляции (U_i)	440 V
--	-------

Номинальный рабочий ток (I_g)	6 A
--------------------------------------	-----

Номинальное рабочее напряжение	240 / 415 V AC
-----------------------------------	----------------

Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(400 B AC) 7.5 kA
--	-------------------

Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(400 B) 10 kA (230 B) 10 kA
--	--------------------------------

Тип исполнения	B
----------------	---

Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170426
--	----------

Стандарты	IEC/EN 60898-1
-----------	----------------

Характеристики расцепления	B
-------------------------------	---

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107492A6192
Декларация о соответствии - CE	2CCC451034D0201
Экологическая информация	2CCY451206D0201
Инструкции и руководства	2CCC451019M0109
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413008D0206_RoHS
Схема размеров	9AKK107492A6192

Classifications

ETIM 4	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Код классификации объекта	FC
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Втычная распределительная система → Miniature Circuit Breakers MCBs

