

PRODUCT-DETAILS

S803-BBPC120

S803-BBPC120 Busbar Power Connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	S803-BBPC120
ID Produktu	2CCS800900R0101
Numer EAN	7612271208301
Opis katalogowy	S803-BBPC120 Busbar Power Connector
Opis	The S803-BBPC120 is a 3-pole incoming block for the busbar S803-BB250. The terminal cross section is 120mm ² .

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3212456
Numer EAN	7612271208301
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389030

Wymiary

Szerokość produktu netto	79 mm
Wysokość produktu netto	73.25 mm
Długość produktu netto	56.25 mm

Głębokość produktu netto	56.25 mm
Waga produktu netto	467 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	500 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271208301

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP20
Materiał obudowy	Insulation group I
Typ produktu	S800-BBPC
Nazwa produktu	Feed block
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	250 A
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V AC
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 60439-2
Odpowiedni do	S800-BB
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3.5 N·m

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
---	-----------------

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413003C0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
Dane RoHS	2CCC413003C0201 9AKK107680A3903
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000122 - Feed unit for busbar trunk
ETIM 5	EC000122 - Feed unit for busbar trunk
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

