

PRODUCT-DETAILS

S800-UVR130

S800-UVR130 Undervoltage release



Ogólne informacje

Extended Product Type	S800-UVR130
ID Produktu	2CCS800900R0261
Numer EAN	7612271208387
Opis katalogowy	S800-UVR130 Undervoltage release
Opis	S800-UVR130 Under voltage release 110 ...130 V AC / DC

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3212446
Numer EAN	7612271208387
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389040

Wymiary

Szerokość produktu netto	27 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Długość produktu netto	27 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Waga produktu netto	150 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	35 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	170 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271208387

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Straty mocy	1.3 ... 1.41 W 1.4 V·A
Typ produktu	S800-UVR
Nazwa produktu	Undervoltage release
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	(50 Hz) 130...130 V (50 Hz) 130...130 V (60 Hz) 130...130 V (60 Hz) 130...130 V (DC) 130...130 V (DC) 130...130 V
Napięcie znamionowe (U _r)	110 ... 130 V
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 130 V
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC 60947-5-1_UL489
Odpowiedni do	S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800U, S800PV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Deklaracja zgodności - CE	2CCC413003D0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 5	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

