

PRODUCT-DETAILS

S802S-UCB20

S802S-UCB20 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S802S-UCB20
ID Produktu	2CCS862001R1205
Numer EAN	7612271202996
Opis katalogowy	S802S-UCB20 High Performance MCB
Opis	S802S-UCB20 High Performance Miniature Circuit Breaker 2 Poles B Characteristic 20A 50kA 250VDC

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60947-2
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Tripping Characteristic	UC-B
Prąd znamionowy (I_n)	20 A
Znamionowe napięcie pracy	500 V DC
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Straty mocy	7 W na biegun 3.5 W
Znamionowe napięcie	1500 V DC

izolacji (U_i)

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(500 V DC) 50 kA
---	------------------

Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(500 V DC) 50 kA
--	------------------

Energy Limiting Class	3
-----------------------	---

Overvoltage Category	III
----------------------	-----

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
--	------

Actuator Marking	I / O
------------------	-------

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
-----------------------------	-----------------

Stopień ochrony obudowy	IP20
-------------------------	------

Connecting Capacity	Sztywny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
---------------------	---

Built-In Depth (t_2)	82.5 mm
--------------------------	---------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25...60 °C
---------------------------------	-------------------------

Warunki środowiskowe	Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 299 + 12 cycle Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96 % Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100 % Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hours @ 55 °C Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hours @ 70 °C
----------------------	--

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	54 mm
--------------------------	-------

Głębokość produktu netto	82.5 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	95 mm
-------------------------	-------

Waga produktu netto	490 g
---------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
---------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
---------------------------------	--------

Długość opakowania (poziom 1)	60 mm
-------------------------------	-------

Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
--------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	510 g
-----------------------------------	-------

EAN opakowania (poziom 1)	7612271202996
---------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413016D0601
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dane RoHS	2CCC413016D0601 9AKK107680A3903

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

