

## PRODUCT-DETAILS

# S802S-D25-R

## S802S-D25-R High Performance MCB



### Ogólne informacje

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Extended Product Type | S802S-D25-R                      |
| ID Produktu           | 2CCS862002R0251                  |
| Numer EAN             | 7612271210212                    |
| Opis katalogowy       | S802S-D25-R High Performance MCB |

#### Opis

The S802S-D25-R is a 2-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with ring tongue terminal and a rated current of 25 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802S-D25-R complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802S-D25-R more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802S-D25-R your application will be secured.

### Dane techniczne

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Standardy                 | IEC/EN 60947-2<br>IEC/EN 60898-1<br>UL 1077 |
| Liczba biegunów           | 2                                           |
| Number of Protected Poles | 2                                           |
| Tripping Characteristic   | D                                           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 25 A                                        |
| Znamionowe napięcie pracy | 400/690 V AC<br>250 V DC                    |

|                                                             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                               | 400 V                                                                                                                |
| Straty mocy                                                 | 6.4 W<br>na biegun 3.2 W                                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                      | 690 V AC                                                                                                             |
| Operational Voltage                                         | Maximum 230/400 V AC<br>Minimum 12 V AC                                                                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                | 50...60 Hz                                                                                                           |
| Znamionowy prąd zwarciov ( $I_{cn}$ )                       | (400 V) 40 kA<br>(230 V) 40 kA                                                                                       |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (240 / 415 V AC) 50 kA<br>(254 / 440 V AC) 30 kA<br>(400 / 690 V AC) 6 kA<br>(125 V DC) 30 kA                        |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )  | (240 / 415 V AC) 40 kA<br>(254 / 440 V AC) 22.5 kA<br>(400 / 690 V AC) 4 kA<br>(125 V DC) 30 kA                      |
| Energy Limiting Class                                       | 3                                                                                                                    |
| Overvoltage Category                                        | IV                                                                                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                                    | 3                                                                                                                    |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )  | 8 kV                                                                                                                 |
| Materiał obudowy                                            | Insulation group I, RAL 7035                                                                                         |
| Actuator Marking                                            | I / O                                                                                                                |
| Contact Position Indication                                 | ON / OFF / TRIP                                                                                                      |
| Stopień ochrony obudowy                                     | IP20                                                                                                                 |
| Remarks                                                     | Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captive screw |
| Electrical Endurance                                        | 10000 cycle<br>10000 cycle                                                                                           |
| Typ terminala                                               | Screw Terminals                                                                                                      |
| Connecting Capacity                                         | Sztywny 0 ... 50 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 0 ... 70 mm <sup>2</sup>                                              |
| Momenty dokrecające                                         | 3.5 N·m<br>31 in·lb                                                                                                  |
| Recommended Screw Driver                                    | Pozidriv 2                                                                                                           |
| Montaż na szynie DIN                                        | TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715<br>TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715             |
| Pozycja montażu                                             | Any                                                                                                                  |
| Built-In Depth ( $t_2$ )                                    | 82.5 mm                                                                                                              |

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia     | Eksplatacja -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reference Ambient Air Temperature   | acc. to IEC60947-2 30 °C<br>acc. to EN60898-1 30 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6 | 2 - 13.2 Hz / 1mm 13.2 - 100Hz / 0.7g with load 100% x 1e                                                                                                                                                                                                                               |
| Warunki środowiskowe                | Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 12+12 cycle<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96%<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100%<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hour @ 55 °C<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hour @ 70 °C |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to  
UL1077

(480Y / 277 V AC) 14 kA  
(600Y / 347 V AC) 6 kA

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 54 mm   |
| Głębokość produktu netto | 82.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 142 mm  |
| Waga produktu netto      | 490 g   |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 152 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 60 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 99 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 530 g         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7612271210212 |

## Charakterystyka zamówienia

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej             | 85362020 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CCC413016D0601                    |
| Informacje środowiskowe   | 2CCY413207D0203                    |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CCC413016M0008                    |
| Dane RoHS                 | 2CCC413016D0601<br>9AKK107680A3903 |

## Najczęściej Pobierane

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 2CCC413003C0208 |
| Instrukcje i podręczniki                | 2CCC413016M0008 |

## Klasyfikacje

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | F                                          |
| ETIM 6           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

