

PRODUCT-DETAILS

# S802S-UCB125-R

## S802S-UCB125-R High Performance MCB



### Общая информация

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | S802S-UCB125-R                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CCS862002R1845                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7612271208530                                                      |
| Описание в каталоге             | S802S-UCB125-R High Performance MCB                                |
| Длинное описание                | S802S-UCB125-R 2 Poles UCB Characteristic 125A 50kA 500VDC Ringlug |

### Technical

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | IEC/EN 60947-2                                         |
| Количество полюсов                        | 2                                                      |
| Количество защищенных полюсов             | 2                                                      |
| Характеристики расцепления                | UC-B                                                   |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                 | 125 A                                                  |
| Номинальное рабочее напряжение            | 500 V DC                                               |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )          | 500 V                                                  |
| Потери мощности                           | 18.8 W<br>at Rated Operating Conditions per Pole 9.4 W |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ) | 1500 V DC                                              |

|                                                                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> ) | (500 V DC) 50 kA                            |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )    | (500 V DC) 50 kA                            |
| Energy Limiting Class                                                                    | 3                                           |
| Overvoltage Category                                                                     | III                                         |
| Степень загрязнения                                                                      | степень загрязнения 2                       |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )                      | 8 kV                                        |
| Actuator Marking                                                                         | I / O                                       |
| Contact Position Indication                                                              | ON / OFF / TRIP                             |
| Степень защиты                                                                           | IP20                                        |
| Сечение подключаемого кабеля                                                             | Жесткий 0 ... 50 mm²<br>Гибкий 0 ... 70 mm² |
| Built-In Depth (t <sub>2</sub> )                                                         | 82.5 mm                                     |

Environmental

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Environmental Conditions                                    | Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 325 + 12 цикл<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96 %<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100 %<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hours @ 55 °C<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hours @ 70 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 54 mm   |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 142 mm  |
| Чистый вес изделия     | 490 g   |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 152 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 60 mm         |
| Package Level 1 Height         | 99 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 530 g         |
| Package Level 1 EAN            | 7612271208530 |

Ordering

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Минимальный объем | 1 штука |
|-------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| заказа                   |          |
| Номер таможенного тарифа | 85362020 |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CCC413016D0601                    |
| Экологическая информация                                       | 2CCY413207D0203                    |
| Инструкции и руководства                                       | 2CCC413016M0008                    |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CCC413016D0601<br>9AKK107680A3903 |

Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2CCC413003C0208 |
| Инструкции и руководства | 2CCC413016M0008 |
| Схема размеров           | 2CCC413003C0201 |

Classifications

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Код классификации объекта | F                                          |
| ETIM 6                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

